

2020年1月31日
SC-200002

お客様各位

金子産業株式会社

型式変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、これまでお客様にご愛用頂いておりました三方電磁弁(#208シリーズ)ですが、銘板にて製品の仕様を特定できるように、型式を変更させて頂くことに致しました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

実施時期：2020年3月1日受注分より

新型式：M208① - ②③ - ④ - ⑤⑥⑦ - ⑧ _ 電源

型式										仕様
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
M208										シリーズ名
機能	C									通電開
	D									通電閉
	E									入口1 出口2
	F									入口2 出口1
口径	-	10×15								A×B×C = 10A×10A×15A
	-	15								15A
	-	15×20								A×B×C = 15A×15A×20A
	-	20								20A
	-	20×25								A×B×C = 20A×20A×25A
	-	25								25A
接続規格			空欄							RC
			N							NPT
			JR							JIS10KRF
			JB							JIS SSB
ソレノイド型式	-		A77							交流
	-		AE77							交流(防爆)
	-		D77							直流
	-		DE55							直流(防爆)
	-		D88							直流(25×32のみ)
ボディー材質	-		B							CAC406(標準)
	-		S							SUS304
接続						S				ねじ込み
						F				フランジ
内部材質							2			SUS304
端子箱								-	TF	端子箱付き(防爆除く)

新旧型式対比

旧：1/2×3/4 BC-S #208-30k D77-TF (H) DC100V

新：M208C-15×20-D77-BS2-TF DC100V(H)

旧：1/2×3/4 BC-S #208-30k A77-TF (H) AC100V/50Hz

新：M208C-15×20-A77-BS2-TF AC100V/50Hz (H)

旧：1/2×3/4 BC-S #208-30k A77-TF (H) AC100V/60Hz

新：M208C-15×20-A77-BS2-TF AC100V/60Hz(H)

旧：1/2×3/4 SUS-S #208 (特) DE55 (H) DC100V 通電開型

新：M208C-15×20-DE55-SS2 (特) DC100V(H)

この度の変更につきまして、ご迷惑をお掛け致します事を深くお詫び申し上げます。
今後とも当シリーズを御愛顧賜りますようお願い申し上げます。