

2020年2月吉日

お客様各位

金子産業株式会社

型式変更のお知らせ (208 シリーズ 大流量タイプ)

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、これまでお客様にご愛用頂いておりました三方電磁弁(#208 シリーズ)ですが、
銘板にて製品の仕様を特定できるように、型式を変更させて頂くことに致しました。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

・実施時期：2020年3月1日受注分より

・新形式：M208① - ②③ - ④ - ⑤⑥⑦ - ⑧ _ 電源

型式	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	仕様
M208									シリーズ名
機能	C								通電開
	D								通電閉
	E								入口1 出口2
	F								入口2 出口1
口径	-	10×15							A×B×C = 10A×10A×15A
	-	15×15							A×B×C = 15A×15A×15A
	-	15×20							A×B×C = 15A×15A×20A
	-	20×20							A×B×C = 20A×20A×20A
	-	20×25							A×B×C = 20A×20A×25A
	-	25×25							A×B×C = 25A×25A×25A
	-	25×32							A×B×C = 25A×25A×32A
接続規格			空欄						RC
			N						NPT
			JR						JIS10KRF
			JB						JIS SSB
ソレノイド型式	-	A77							交流
	-	AE77							交流(防爆)
	-	D77							直流
	-	DE55							直流(防爆)
	-	D88							直流(25×32のみ)
ボディー材質	-	B							CAC406(標準)
	-	S							SUS304
接続					S				ねじ込み
					F				フランジ
内部材質						2			SUS304
端子箱								-	TF 端子箱付き(防爆除く)

・新旧型式対比 (例)

旧：3/4×3/4_BC-S_#208_30k_D77-TF(H)_DC100_機能D

新：M208D-20×20-D77-BS2-TF_DC100V(H)

この度の変更につきまして、ご迷惑をお掛け致します事を深くお詫び申し上げます。
今後とも当シリーズを御愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具